



200dpi, Eth.

PLUS25II

Stampante

Transfer

PLUS25II,

COD: PLUS25II

CODICE PLURISERVICE: STTTTS081



La stampante a trasferimento termico PLUS 25II è studiata per lavorare in diversi ambienti, tra cui il Retail, Piccoli/medi uffici, Archiviazione documentale, Sanità, Sovraccolli, Manufacturing e logistica.

Retail

Trasporti e

DESCRIZIONE

STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO ADATTA A DIVERSI AMBIENTI.

Il suo design salvaspazio e il caricamento facile del nastro rendono l'utilizzo della stampante transfer PLUS25II molto snello e veloce. Questa stampante per etichette è dotata di interfaccia USB 2,0, Seriale, parallela ed Ethernet. La sua memoria standard è di 4MB flash con la possibilità di passare a 4GB con SD card. La velocità di stampa della stampante Transfer PLUS25II è di 152mm per secondo. Questo modello accoglie rotoli di etichette con diametro massimo esterno di 127mm ed ha il sensore regolabile.

logistica

SPECIFICHE TECNICHE

Linguaggio: Emulazione TSPL-EZ

Dimensioni:

203X191,5X259,3mm **Peso:** 2,2kg

Velocità di stampa: 152mm/sec **Memoria:** 4MB FLASH/8MB

SDRAM

Interfacce supportate:

USB, RS232, Parallela, Ethernet, opzione Bluetooth esterno con dongle

Sensore black mark regolabile

Sensore fine ribbon

progetto6
IDENTIFICATION TECHNOLOGY

partner of
smeup

Via Vergnano 81 – 25125 Brescia – (BS)

P.IVA e CF 03259420176 SDI: M5UXCR1

T 030 3534331 F 030 3534119

commerciale@progetto6.it